

# 一川企业有限公司

YII CHWAN ENTERPRISE CO.,LTD.

台湾台中市潭子区大德一路2段14号

TEL: (珠海公司)86-756-7269489 FAX: (珠海公司)86-756-7269499

网址: [www.yiichwan.com.tw](http://www.yiichwan.com.tw) 电子邮件: yiichwan@ms10.hinet.net

日期: \_\_\_\_\_

## 涂布设备询价数据表

公司宝号: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

公司地址: \_\_\_\_\_ 公司电话: \_\_\_\_\_

联络人: \_\_\_\_\_ 联络人手机: \_\_\_\_\_

1. 机械用途:  纸类涂布  膜类涂布  其他涂布 \_\_\_\_\_ 2.  涂布需要复合
3. 机械需求:  公司自用  他用
4. 生产项目: \_\_\_\_\_ 5. 产品最大宽度: \_\_\_\_\_ 毫米(mm)
6. 被涂基材:  纸类,  膜类,  其他 \_\_\_\_\_ 7. 基材厚度 \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_ 微米( $\mu\text{m}$ )
8. 涂布原料性质:  油性;  水性;  热熔胶;  UV胶;  其他 \_\_\_\_\_  
A. 涂料黏度 \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_ 厘泊(CPS); 固成份 \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_ %  
B. 基本干燥条件:  
a. 热固化型: 受热最高温度 \_\_\_\_\_  $^{\circ}\text{C}$ ; 受热时间 \_\_\_\_\_ 秒(sec);  不要求  
b. 光固化型: UV强度: \_\_\_\_\_  $\text{mW}/\text{cm}^2$ ; UV能量: \_\_\_\_\_  $\text{mJ}/\text{cm}^2$ ;  不要求  
C. 涂布厚度(干量): \_\_\_\_\_ 微米( $\mu\text{m}$ )
9. 最低产能: 每分钟产速 \_\_\_\_\_ 公尺(m/min)或月产量 \_\_\_\_\_ 平方公尺( $\text{m}^2$ )
10. 放卷(发料)设备选用:  气涨轴;  无轴夹套式 配合管芯 \_\_\_\_\_ 英寸  
A.  单轴;  双轴(塔式旋转), 最大卷径: \_\_\_\_\_ 毫米(mm)  
B. 允许最大拉力: \_\_\_\_\_ 公斤(kg)
11. 涂布方式选择:  由机械设备厂设计 或 选择下列形式  
 狭缝模头(Slot Die)  逗号刮刀(Comma roller)  线棒 (Wire Bar)  
 凹版(Gravure)  逆转凹版(Gravure Reverse)  逆转3轮式(Reverse 3 roller)  
 三本轮(3 roller)  五本轮(5 roller)  气刀式(air knife)  含浸式(Dip coater)
12. 收卷(收料)设备选用:  气涨轴;  无轴夹套式 配合管芯 \_\_\_\_\_ 英寸  
A.  单轴;  双轴(塔式旋转), 最大卷径: \_\_\_\_\_ 毫米(mm)  
B. 允许最大卷力: \_\_\_\_\_ 公斤(kg)
13. 热源供应方式:  电加热气  热媒(导热油)锅炉  蒸汽锅炉  瓦斯燃烧热气
14. 机械设置地点:  国内 \_\_\_\_\_  国外名 \_\_\_\_\_
15. 报价方式(国内免填):  FOR  FOB  CIF港口地点 \_\_\_\_\_
16. 其他注记: \_\_\_\_\_

(欢迎上网观赏或下载目录)

承办人: 陈美伶